

## ■ Curvas de banda Transnorm

CONTACTO: **J. HERNANDO**  
C/LUIS I, 15 MADRID 28031  
Telf.: 91-3039334  
[www.jhernando.com](http://www.jhernando.com)  
e-mail: [jfhernando@jhernando.com](mailto:jfhernando@jhernando.com)

● **TRANSNORM** ha suministrado durante 30 años más de 60.000 curvas de banda, que reúnen todos los requisitos del mercado en dimensiones y capacidad.

### ● Tipos de transportadores curvos:

- **TS 1500-50** Curvas en miniatura.
- **TS 1500-80** Curvas de perfil estrecho, con estructura de aluminio.
- **TS 1500-100 Helix** Curvas helicoidales con estructura de acero.
- **TS 1600-105** Curvas con estructura de aluminio
- **TS 1600-105 Helix** Curvas helicoidales con estructura de aluminio.
- **TS 1600-1400** Curvas pesadas con estructura de aluminio.
- **TS 1600-70** Curvas con tambores cilíndricos.



### ● Nuestras curvas de serie cubren todas las medidas estándar:

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ● Velocidad de transporte            | más de 4 mts/seg.        |
| ● Capacidad de carga                 | más de 250 Kg.           |
| ● Ángulos de transporte              | 30°, 45°, 60°, 90°, 180° |
| ● Anchura nominal                    | 200 ... 1500 mm          |
| ● Radio interior                     | 200 ... 1500 mm          |
| ● Fabricación de medidas especiales. |                          |



### ● Beneficios de las curvas de **TRANSNORM** :

- Fácil integración con otros sistemas de transporte de distintos suministradores.
- Funcionamiento continuo casi sin mantenimiento (vida media de las bandas de 10 años).
- Transporte silencioso y suave, incluso en altas velocidades.
- Sistema de guía de banda patentado, que permite una rápida sustitución de la banda.
- No requiere herramientas especiales para sustituir la banda.
- Todas las manipulaciones importantes pueden hacerse desde el exterior.
- Diseño de altísima calidad, con las más normas de seguridad más exigentes.



distribuidor  
**TRANSNORM**  
autorizado

